

消火ブランケット

PF-1x1



Fire Technos Corporation

消火ブランケットは、耐火ブランケット、防火ブランケット、避難用ブランケットとも呼ばれ、ガラス繊維やセラミック繊維、その他の耐高温材料で織られた難燃性布製品。

基本原理は、火元を覆って酸素を遮断し初期火災を消火すること、または人体を包んで高温の炎から隔離し安全に脱出させることにある。



主な特徴：

- ★ 国際基準の厚さ0.43mmの斜紋ガラス繊維布を採用し、織密度が高く耐久性に優れる。
- ★ 500°Cまで使用可能で、融点は1100°C。
- ★ 目立つ赤色のパッケージに収納され、手持ち用の黒いストラップにより緊急時でも操作が容易。
- ★ 四辺に縁取り加工が施されており、付着性が向上し、より頑丈で脱落しにくい。



適用シナリオ：

- ★ 初期消火：
オイルパン火災や電気回路短絡火災など、小規模火源の消火。
- ★ 火災時の避難：
炎や高温から身を守るため、全身を包んで避難。
- ★ 作業保護具：
溶接火花やガラスの飛散から防護。



サイズ：

重さ：

基板：

コーティング：

動作温度：

認証：

1.0*1.0m / 1.2*1.2m/1.2*1.8m/1.8*1.8m/カスタマイズ

0.5～2.5kg

アルカリフリーガラス繊維布

コーティングなしまたはシリコンコーティングなし

耐熱性550°C、軟化点1100°C

EN1869:2019 認証

SGS: AS/NZS 3504:2006

TUV: NFPA701:2019

